



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

# PW-H200/21 TRI - TRI X

## GAMME PRO TRÈS INTENSIF

PRESSION

200  
bars

DÉBIT

1300  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

8,5  
kW

### CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPAA
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

### UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



### INNOVATIONS



G6000™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE



MSC™  
CONTRÔLE  
SÉCURITÉ  
MULTIFONCTIONS

### SPÉCIFICATIONS



GRANDS RÉSERVOIRS ROBUSTES EN MATIÈRE PLASTIQUE MOULÉE



LA CHAUDIÈRE PEUT ÊTRE OUVERTE PAR LE DESSUS POUR FACILITER LE NETTOYAGE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>PW-H200/21 TRI</b>	<b>PW-H200/21 TRI X</b>
Code		IDAC40942	IDAC50942
<b>PERFORMANCES</b>			
Pression	bars/Mpa	30-200 / 3-20	30-200 / 3-20
Débit	l/h	650-1300	650-1300
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16,6
Puissance absorbée	kW	8,5	8,5
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	≤100	≤100
Consommation de carburant	kg/h	7,4	7,4
Réservoir fioul	l	25	25
Réservoir détergent	l	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	172	178
Heures maxi/jour	h	7	7

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020  
POIGNÉE G6000



RÉFÉRENCE: LCPR40159  
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN02303  
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP40009  
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR TRI)



RÉFÉRENCE: TBAP07778  
FLEXIBLE H.P. 15 m (POUR TRI X)



RÉFÉRENCE: KTRI40341  
KIT ENROULEUR DE TUYAU  
(POUR PW-H200/21 TRI X)



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360  
LANCE PARE-BOUE - P90



RÉFÉRENCE: LCPR24906  
LANCE AVEC SUPPORT  
DOUBLE BUSE - P70



RÉFÉRENCE: SPID24939  
LANCE HYDROBROSSE  
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCPR24937  
CANON À MOUSSE



RÉFÉRENCE: ROTA00045  
LANCE ROTABUSE MAX  
60° C



RÉFÉRENCE: LCPR29363  
LANCE À VAPEUR P70



RÉFÉRENCE: TBAP23853  
DÉBOUCHE CANALISATION  
10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406  
DÉBOUCHE CANALISATION  
20 m



RÉFÉRENCE: NSCP 5  
NETTOYANT SANS CONTACT  
DÉMOUSTIQUANT  
ALIMENTAIRE 4 X 5 l



RÉFÉRENCE: NSCP 210  
NETTOYANT SANS CONTACT  
DÉMOUSTIQUANT  
ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l



RÉFÉRENCE: ICALCAR1  
12X1 l DE LIQUIDE  
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: LCPR 14859  
KIT SABLAGE



RÉFÉRENCE: PRCH00065  
SAC DE SABLE 50 Kg

