



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - POSTES FIXES

# MLC-C D1310P MLC-C D1813P MLC-C D1915P MLC-C D2117P

## GAMME PRO

PRESSION

130÷210  
bars

DÉBIT

600÷1000  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

3÷6,7 kW

### CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TOTAL STOP RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - API
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

### UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



### INNOVATIONS



G6000™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE



MSC™  
CONTRÔLE  
SÉCURITÉ  
MULTIFONCTIONS

### SPÉCIFICATIONS



ÉQUIPÉ D'UNE PLAQUE MÉTALLIQUE PEINTE POUR LE MONTAGE MURAL



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON EN TROIS PISTONS EN CÉRAMIQUE ASSURANT UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL PERMETTANT UN CONTRÔLE CONSTANT DE LA PRESSION DE SERVICE

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>MLC-CD1310P</b>	<b>MLC-CD1813P</b>	<b>MLC-CD1915P</b>	<b>MLC-CD2117P</b>
Code		PPEL40079	PPEL40081	PPEL40083	PPEL40085
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Débit	l/h	600	800	900	1000
Entrée d'eau température max.	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,5	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Puissance absorbée	kW	3	4,7	5	6,4
Pôle moteur/régime		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	34x47x61	35x48x61	36x50x61	37x52x61
Poids	kg	35	35	40	50
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020  
POIGNÉE G6000



RÉFÉRENCE: LCPR40087  
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN40000  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 1310)



RÉFÉRENCE: UGLN49987  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 1813/1915/2117)



RÉFÉRENCE: TBAP25324  
FLEXIBLE H.P. 10 m



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: IPIP40014  
POIGNÉE G6000  
BAÏONNETTE



RÉFÉRENCE: LCLC40004  
LANCE P70 INOX  
BAÏONNETTE  
(POUR IPIP40014)



RÉFÉRENCE: TBAP24406  
DÉBOUCHE  
CANALISATION (SANS  
BUSE)20 m



RÉFÉRENCE: TBAP16657  
FLEXIBLE HP 20 m  
> 200 BARS



RÉFÉRENCE: UGLN05174  
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: NSCP 5  
NETTOYANT SANS CONTACT  
DÉMOUSTIQUANT  
ALIMENTAIRE 4X 5 l



RÉFÉRENCE: NSCP 210  
NETTOYANT SANS CONTACT  
DÉMOUSTIQUANT  
ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l



RÉFÉRENCE: ROTA00043  
LANCE ROTABUSE  
(POUR 1813)



RÉFÉRENCE: ROTA00041  
LANCE ROTABUSE  
(POUR 1310)



RÉFÉRENCE: ROTA00051  
LANCE ROTABUSE  
(POUR 1915/2117)



RÉFÉRENCE: AVTB39124  
ENROULEUR AUTO 20 m NU  
(SANS PIVOT) TAMBOUR  
ABS / STRUCTURE INOX



RÉFÉRENCE: SPID24911  
BROSSE ROTATIVE PRO  
70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: SPID24939  
BALAI-BROSSE PRO 70 cm  
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: POIG00005  
POIGNÉE AVEC  
RACCORD RAPIDE



RÉFÉRENCE: RCIN10810  
RACCORDS DE TUYAU



RÉFÉRENCE: CANA99015  
BUSE 3 RÉTROJETS  
+ 1 FRONTAL



RÉFÉRENCE: LCPR89116  
LANCE DOUBLE  
(SANS BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117  
LANCE DOUBLE (SANSE  
BUSE) 70 cm

