

IF 110



IMPERMÉABILISANT À BASE DE SOLVANTS

- Haut pouvoir imperméabilisant
- N'altère pas les couleurs naturelles ni l'aspect esthétique
- Idéal pour la terre cuite et les pierres naturelles

Formule spécifique pour le traitement anti-pénétration d'eau - huile des sols en terre cuite et pierres naturelles. Permet une excellente imperméabilisation sans altérer l'aspect esthétique et évite la remontée des efflorescences salines.

🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement décapé à l'aide d'un produit spécifique de la ligne SUTTER PROFESSIONAL et désincrusté à l'acide approprié (pour sols en terre cuite), appliquer une ou deux couches de IF 110 à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30-60 minutes entre une couche et l'autre. Pour obtenir une finition brillante, appliquer ensuite le produit FL 201 NEUTRO.



📄 DILUTION

Prêt à l'emploi.

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair

COULEUR: Incolore

PARFUM: Technique

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
		0.852			> 6,0

ⓘ PRECAUTION

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. En cas d'incendie: Utiliser un extincteur en poudre pour l'extinction. Contient HYDROCARBURES, C9-11, ALCANES, 1-METHOXY-2-PROPANOL.



DANGER



ATTENTION



ATTENTION

📄 NOTES

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
3949	L 5	4	8x4=32