

## COTTO WP



### IMPERMÉABILISANT EN PHASE AQUEUSE

- Fort pouvoir imperméabilisant, sans altération de l'aspect esthétique du revêtement
- Également adapté aux intérieurs
- Idéal pour la terre cuite et les pierres naturelles

Formule spécifique pour le traitement anti-pénétration d'eau et huile de sols en terre cuite, pierres naturelles et ciment non traités. Il permet une excellente imperméabilisation sans altérer l'aspect esthétique en évitant les remontées defflorescences salines.

### MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement décapé à l'aide d'un produit spécifique de la ligne SUTTER PROFESSIONAL et désincrusté à l'acide approprié (pour sols en terre cuite), appliquer une ou deux couches de COTTO WP à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30-60 min. entre une couche et l'autre. Pour obtenir une finition brillante, appliquer ensuite le produit METEOR EXTRA SOLV ou une cire métallisée.



### DILUTION

Prêt à l'emploi.

### DONNÉES TECHNIQUES

**ASPECT:** Liquide clair

**COULEUR:** Incolore/jaune

**PARFUM:** Légèrement technique

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
5,1 ± 0,5	1,3 ± 0,1	1,000			

### NOTES

Craint le gel. Protection effet naturel, sans pellicule. En cas de traitement à l'extérieur, ne pas appliquer le produit si des pluies ou un taux élevé d'humidité sont prévus. Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4302	kg 5	4	9x4=36