



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE  
(CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE)

**PW-E100**

**NOUVEAU**  
**CHAUDIÈRE A CHAUFFAGE ELECTRIQUE**

PRESSION

170  
bar

DÉBIT

600÷720  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

16,4÷40,4  
kW

**EXCLUSIVE  
CHARACTERISTICS**

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - API
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPAA
- ▶ SYSTÈME DE REGLAGE DE TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE INTELLIGENT - RTCI
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU ANTI-CALCAIRE - CNAC
- ▶ CONTRÔLE DU NIVEAU DE PRODUITS CHIMIQUES - CNPC
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML

- PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT
- UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ SANS UTILISATION DE CARBURANT



AVEC ROUES EN CAOUTCHOUC ANTI-TRACES

**UTILISATION LA PLUS  
FRÉQUENTE**

INDUSTRIE



AUTOMOBILE



AGRICULTURE



COLLECTIVITÉS



**INNOVATIONS**



GARDOL™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE



POMPE  
IPC



CONSTRUCTION  
MODULAIRE



MSD™  
CONTRÔLE  
SÉCURITÉ  
MULTIFONCTIONS



TOUT  
TERRAIN

**SPECS**



ROUES LARGES AMÉLIORANT  
LA MANIABILITÉ ET  
FACILITANT LE TRANSPORT



RÉSERVOIR DÉTERGENT 22 L  
& RÉSERVOIR ANTI-CALCAIRE  
25 L



CHAUDIÈRE EN ACIER  
INOXYDABLE AISI 316 AVEC 3  
NIVEAUX DE HAUTE EFFICACITÉ

## DONNEES TECHNIQUES

Référence		PW-E100 D1710 P12 T IDAC41121	PW-E100 D1712 P24 T IDAC41122	PW-E100 D1712 P36 T IDAC41123
<b>PERFORMANCES</b>				
Pression	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	600	720	720
Température de sortie d'eau	°C	70	70	70
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Puissance absorbée	kW	16,4	28,4	40,4
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	12	24	36
Réservoir fioul	l	25	25	25
Réservoir détergent	l	22	22	22
Detergent delivery		haute pression	haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	-	-	-

## EQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025  
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087  
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: TBAP39120  
FLEXIBLE HP BLEU ANTI-TRACE 10 m



RÉFÉRENCE: UGLN49986  
BUSE HAUTE PRESSION  
1/4" 1504



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29360  
LANCE BAS DE CAISSE



RÉFÉRENCE: LCPR24906  
LANCE DOUBLE P70  
(SANS BUSES)



RÉFÉRENCE: SPID24939  
LANCE HYDROBROSSE  
FIXE P70



RÉFÉRENCE: LCLC41140  
CLOCHE DE LAVAGE DE  
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: TBAP23853  
DÉBOUCHE CANALISATION  
(SANS BUSE) 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406  
DÉBOUCHE CANALISATION  
(SANS BUSE) 20 m



RÉFÉRENCE: KTRI40341  
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: TBAP16291  
FLEXIBLE HP BLEU ANTI-TRACE 20 m

