

SARL BLANQUART
515 Rue du Vent de Bise. BP 90018
59112 ANNOEULLIN
Tél : 03.20.85.64.55
Fax : 03.20.86.43.30

FICHE TECHNIQUE

BLANDEBOUCHE

REF : 1026

Déboucheur industriel puissant

Déboucheur industriel surpuissant.
Contient de l'acide sulfurique à 96%.
Dissout les dépôts formés dans les canalisations (résidus de savon, corps gras, calcaire, matières organiques : papier hygiénique, mégots, cheveux, papiers).

Caractéristiques techniques :

ASPECT : liquide	DENSITE : 1.830- 1.845
COULEUR : bleu	ODEUR : piquante/irritante
pH : inférieur à 1	SOLUBILITE : totale dans l'eau

NE JAMAIS VERSER D'EAU DANS LE DEBOUCHEUR MAIS TOUJOURS LE DEBOUCHEUR DANS L'EAU.

Les modes à utiliser sont en fonction du type d'installation et de l'importance du problème : en règle générale on peut tenir compte des quantités suivantes :
1-WC (sauf chimique): Ecoulement difficile : ½ flacon. Bouchage : 1 flacon. Entretien : ¼ flacon /mois. Verser lentement le déboucheur si possible en fin de journée (fermer le wc à clé), attendre ½ heure avant de tirer la chasse à plusieurs reprises. Dans le cas où le wc est raccordé à une fosse septique il est conseillé de réensemencer celle-ci 2 jours après le bouchage.

2-URINOIRS : Ecoulement difficile 100cc. Bouchage : ¼ flacon. Bouchage : ½ flacon. Entretien : ¼ flacon. Procéder comme pour les WC.

3-EVIERS-BIDETS : Ecoulements difficiles : 100cc. Bouchage : ¼ flacon. Entretien : 100 cc/mois.

Verser prudemment le déboucheur dans l'écoulement et laisser agir 2 à 10 minutes. Rincer abondamment à l'eau froide.

4-PUISARDS : Egouts : Suivant dimensions de ceux-ci et le degré de bouchage il faudra verser ½ flacon dans l'écoulement bouché et cela pendant 2 à 3 jours si nécessaire. Un rinçage abondant terminera l'opération lorsque l'écoulement sera normal.

Mode d'emploi :

- Porter les équipements de protection individuelle.
- Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.
- Verser lentement le BLANDEBOUCHE dans l'orifice de la canalisation à déboucher, à l'aide d'un entonnoir en évitant toutes projections.
- Rincer une première fois avec précaution, puis abondamment à l'eau.

BLANDEBOUCHE (suite)

Recommandations :

Ne jamais mélanger le déboucheur avec d'autres produits (eau de javel, soude, détergents,...)même avec un autre déboucheur. Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir. Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide. Ne pas utiliser sur métaux légers (aluminium, cuivre, laiton), émail, chrome, siphon en P.V.C blanc, éviers ou bondes en acrylique sanitaire (PMMA). Le BLANDEBOUCHE ne doit être utilisé que dans les grosses canalisations et les WC sauf les WC chimiques.

Produit à réaction exothermique (dégagement de chaleur). Ne pas utiliser sur matériaux sensibles aux températures élevées.

Ne pas utiliser après avoir tenté un débouchage avec d'autres produits (à la soude par exemple ou à l'eau de javel).

Classification :

GHS05 : Corrosion

Mentions de danger :

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Fiche établie :11/2014 Révision : 3

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de notre société. Etant donné le nombre de matériaux et les différences de qualité, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.