



CHLORE LENT

- 2038 -



PROPRIÉTÉS

- Galets de CHLORE LENT permettant de maintenir la concentration en chlore nécessaire pour assurer une désinfection permanente de l'eau de la piscine et de prévenir le développement des algues.
- Ne laisse pas de résidus.



CONDITIONNEMENTS

- Carton de 6 x 1 kg.
- Seaux de 5, 10 et 25 kg.



MODE D'EMPLOI

- Contrôler et ajuster votre pH entre 7 et 7.4.

Dosage:

- 1 galet de CHLORE LENT pour 25 à 30m³ d'eau dans le skimmer, ou dans un diffuseur flottant.
- Retirer le diffuseur pendant la baignade.

T° DE L'EAU	FILTRATION/ JOUR
<10°C	2 heures
10 à 12°C	3 heures
12 à 14°C	4 heures
14 à 16°C	5 heures
16 à 20°C	8 heures
20 à 24°C	12 heures
24 à 27°C	14 heures
27 à 30°C	18 heures
>30°C	24 heures

- Le taux de chlore doit se situer entre 1.5 et 3mg/L.
- Contrôler le taux de chlore de votre eau au moins une fois par semaine.
- Ne pas mettre le galet en contact avec le liner, ou tout autre revêtement.
- Régler le temps de filtration en fonction de la température de l'eau.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect:** Galets de 250g.
- **pH à 1%:** 3+/-0.5.
- **Solubilité dans l'eau à 20°C:** 12g/L.
- **Stockage:** Tenir à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
- **Matière active:** Symclosène (N°CAS : 87-90-1) à 920g/kg.
- **Usage biocide:** TP2 Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. Produit enregistré sous SIMMBAD sous le N°52621.

Précautions d'emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°2038) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 04-01-2018

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES
Tél : 04 66 04 79 57
Fax : 04 66 04 79 58
www.hydrapro.fr



Fabriqué
en France